



**THE GLOBAL BENCHMARK  
FOR QUALITY, SAFETY,  
AND DESIGN.**

## SUPERPLASMA AQ CE



### MATERIALE

UDVENDIG SKAL:  
HD polypropylen

INDVENDIG SKAL:  
HD ekspanderet polystyren

PANDEBÅND:  
Blødt polyamid nylon



### STØRRELSE

Universel justering  
fra 51 til 63 cm



### VÆGT

390 g



### STANDARD

EN 397  
Beskyttelse ved front-, bag- og  
sidekollision i overensstemmelse  
med EN 12492  
Punkt 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4,  
4.2.1.4, evne til at absorbere  
stødsenergi  
Punkt 4.2.2.2 indtrængning  
Punkt 4.1.4 ventilation  
EN 397 supplerende prøvninger:  
-30°C / LD / MM



### DRIFTSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



### KATEGORI

II



WHE00104

○ 201 | ● 202 | ● 203 | ● 204  
● 205 | ● 206 | ● 207 | ● 208  
● 210 | ● 214

## EGENSKABER VED

- **QUICK FIT SYSTEM** Målesystem for maksimal stabilitet.
- **2DRY LINER** Fugttransporterende stofteknologi giver komfort hele dagen.
- **VENTILATIONSKANALER** 10 luftindtag, der forbedrer åndbarhed og komfort.
- **NET MOD INDTRÆNGNING** Forhindrer, at der kommer snavs ind i ventilationskanalerne.
- **RING TIL KROG** Hakkebøjle, der fastgør hjelmen sikkert til en sele.
- **FASTGØRELSESPUNKTER FOR VISIR** Til fastgørelse af KASK-øjensbeskyttelsestilbehør.
- **FASTGØRELSESPUNKTER FOR ØREARMERE MED ADAPTER** Til adaptere til fastgørelse af høreværn.
- **INTEGREREDE LAMPEKLEMMER** Fire punkter til fastgørelse af lampen, der er designet til at fastgøre til lampen med hovedbøjle.

### DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION

3  
YEARS  
GUARANTEE

10  
YEARS  
SELF LIFE