

# SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE KASK

WHE00105

DA



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER



### MATERIALE

UDVENDIG SKAL:  
HD polypropylen

INDVENDIG SKAL:  
HD ekspanderet polystyren

PANDEBÅND:  
Blødt polyamid nylon



### STANDARD

EN 397  
Beskyttelse ved front-, bag- og sidekollision i overensstemmelse med EN 12492  
Punkt 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.4, evne til at absorbere stødsenergi  
Punkt 4.2.2.2 indtrængning  
Punkt 4.1.4 ventilation  
EN 397 supplerende prøvninger: -30°C / LD / MM

○ WHE00105-201 WHITE	● WHE00105-208 BLUE	● WHE00105-210 BLACK
● WHE00105-221 YELLOW FLUO	● WHE00105-222 ORANGE FLUO	● WHE00105-223 RED FLUO
● WHE00105-224 LIME FLUO	● WHE00105-241 WHITE/RED	● WHE00105-251 BLUE/YELLOW
● WHE00105-253 WHITE/GREEN		



### STØRRELSE

Universel justering  
fra 51 til 63 cm



### VÆGT

390 g



### DRIFTSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



### KATEGORI

II

## TEKNOLOGIER



### QUICK FIT SYSTEM

Størrelsesjusteringssystem for maksimal stabilitet, let at bruge takket være et hjul med stor diameter.



### 2DRY LINER

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi, der fremskynder svedtransporten til overfladen af hjelmполstringen for en tørrere og mere behagelig beklædning.



### RING TIL KROG

Hakkebandsløjfe, der gør det muligt for brugeren at fastgøre hjelmen sikkert til en sele eller andre ting.



### FASTGØRELSESPUNKTER FOR ØREVARMERE MED ADAPTER

Hjelmen er konstrueret med fastgørelsespunkter til adaptere til høreværn.



### HI VIZ DETLJER

Farvet skal med høj synlighed og selvlysende lampeclips.



### NET MOD INDRÆNGNING

Ventilationsdæksler i metalnet, der forhindrer snavs i at trænge ind i ventilationskanalerne, samtidig med at de bevarer åndbarheden.



### VENTILATIONSKANALER

Designet med 10 luftindtag og interne kanaler for øget åndbarhed og brugerkomfort.



### FASTGØRELSESPUNKTER FOR VISIR

Hjelmen er designet med fastgørelsespunkter til fastgørelse af KASK-øjensbeskyttelsestilbehør.



### INTEGREREDE LAMPEKLEMMER

Designet med 4 indbyggede fastgørelsespunkter for lamper i nylon. Kompatibel med KASK-forlygter og andre forlygter med elastikbånd.

## YDELSER

Beskyttelse mod stød fra oven	<b>K</b>	5 kg fra 1 m 50 J	Test for modstandsevne mod lavere temperatur	<b>K**</b>	T= -30°C
Beskyttelse mod side- front- og bagstød	<b>K*</b>	5 kg fra 0,5 m 25 J	Beskyttelse mod sideforvrængning	<b>K**</b>	LD
Beskyttelse mod gennemtrængning af genstande	<b>K</b>	3 kg fra 1 m 30 J	Beskyttelse mod stænk af smeltede metaller	<b>K**</b>	MM
Hagerem udløsning	<b>K</b>	>15 kg <25 kg			

**K** EN 397 standardkrav

**K\*** Yderligere prøvning i overensstemmelse med kravene i EN 12492

**K\*\*** Yderligere prøvninger, der udføres for at opfylde valgfrie krav

## YDERLIGERE INFORMATIONER

### HOLDBARHED

10 år, begyndende fra fabrikationsdatoen. Hjelmen skal tjekkes jævnligt og før hver anvendelse, for at konstatere, om der er skader såsom revner, løse dele, misdannelser eller afskalning som kan beskrives som værende en forringelse af hjelmen. Hjelme som har været udsat for alvorlige stød, skal erstattes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skader.

### GARANTI

3 år begyndende fra købsdatoen.

### RENGØRING

Rengør hjelmen med KASK-hjelmrensere eller med vand, neutral pH-sæbe og en blød, ren klud. Den interne polstring skal håndvaskes i koldt vand eller i en vaskemaskine (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgængelig til at neutralisere ubehagelige lugte.

### OPBEVARING

Hjelmen bør opbevares væk fra direkte sollys eller varmekilde. Vi anbefaler, brugen af KASK hjelmposen med løbesnor til at beskytte hjelmen, når den ikke anvendes.

### SELVKLÆBENDE APPLIKATION

Der må ikke anvendes selvkylende midler, mærkater, maling eller opløsningsmidler på hjelmen som ikke overholder fabrikantens specifikationer. Enhver ændring eller modificering kan påvirke den beskyttende funktion.

**3** **10**  
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

## SIKKERHEDSTILBEHØR



WVI00018  
V2 PLUS VISIR



WVI00024  
ANSIGTSSKÆRM



WVI00003  
FULL FACE VISIR



WVI00006  
VISIR MED NET



WHP00004/5/6  
ØREKOPPER



WLA00001/2/3  
PANDELYSGTE



WPA00007  
INDVENDIG VINTERPOLSTRING



WAC00020/24  
NAKKESKYGGE




WAC00032/33  
NAKKESKYGGE RW



WAC00036/37  
SOLSKÆRM

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION